

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador do produto

Nome do produto	Mcoat AEM Cinza Motor T 56
Código do produto	B2833.1998

Usos identificados da substância ou mistura e usos não recomendados

Usos identificados

O produto é unicamente para a utilização industrial e/ou profissional, não para qualquer utilização de consumo.

Detalhes do fornecedor da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

Identificação da empresa/responsável

Produtor/Fornecedor	Axalta Coating Systems Brasil Ltda
Endereço/Nº	Avenida Lindomar Gomes de Oliveira 463
País/CEP/Cidade	BR 07232-150 Guarulhos
Telefone	+55 11 2465 8133

Telefone emergência

Número de telefone de emergência do fabricante	+55 11 2465 8133
Número de telefone de emergência requerido pelo anexo II da norma 1907/2006	+55 11 2661 8571 ou 0800 148110

Telefone de Emergência de Transporte	0800 111 767
--------------------------------------	--------------

Consulte o nosso site na Internet para maiores informações

<http://www.axaltacoatingsystems.com>

Seção 2. Identificação de perigos

Essa preparação é perigosa conforme os critérios do GHS.

Classificação GHS

Líquidos inflamáveis	Categoria 3
Corrosão/irritação da pele	Categoria 2
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 2A
Tóxico sistêmico para órgão alvo - Exposição única	Categoria 1
Tóxico sistêmico do órgão alvo - Exposição repetida	Categoria 2
Toxicidade aguda em meio aquático	Categoria 3
Toxicidade crônica em meio aquático	Categoria 3

Itens com " não classificado" , " não podem ser classificados" e " Não aplicáveis" não são mostrados.

Rótulo GHS

Pictogramas de perigo



Palavra de advertência

Perigo

Frases de perigo

Líquido e vapores inflamáveis.
Provoca irritação à pele.
Provoca irritação ocular grave.
Provoca reações alérgicas na pele.
Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
Nocivo para a vida aquática.
Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução

Evite a liberação para o meio ambiente.
 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
 Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.
 Manter distante do calor/ de faíscas/ de chamas diretas/ de superfícies quentes. - Não fumar.
 Mantenha o recipiente bem fechado.
 Evite acúmulo de cargas eletrostáticas.
 Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação/à prova de explosão.
 Utilize apenas ferramentas antifaíscantes.
 Usar luvas e roupa de proteção / proteção para o rosto / proteção para os olhos.
 SE exposto: Chamar o CENTRO DE INTOXICAÇÕES ou um médico.
 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha.
 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
 Tratamento específico (consulte instruções complementares de primeiros socorros neste rótulo).
 Retire a roupa contaminada.
 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
 Armazene em local fechado à chave.
 Descartar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais.

Outros perigos que não resultam em classificação

Não conhecido.

Aviso de perigo especiais para pessoas e meio ambiente

Não conhecido.

Restrita ao uso por profissionais.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Natureza química

Mistura de resinas sintéticas e solventes

Componentes

Nº CAS	Nome químico	Concentração	Perigoso pelo GHS
1330-20-7	XILENO	20 - 30%	√
64742-95-6	HIDROCARBONETO AROMÁTICO	5 - 10%	√
100-41-4	ETILBENZENO	5 - 10%	√
108-65-6	ÉTER MONOETÍLICO PROPILENO GLICOL	5 - 10%	√
95-63-6	1,2,4-TRIMETILBENZENO	3 - 5%	√

Ingredientes não regulados 50 - 60%

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Contato com os olhos

Remova as lentes de contato. Lavar abundantemente com água limpa no mínimo por 15 minutos mantendo os olhos abertos. Procurar orientação médica.

Contato com a pele

Não utilize solventes ou diluentes. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar a pele cuidadosamente com sabão e água ou usar um produto conhecido para limpar a pele. Se a irritação da pele persistir, chamar o médico.

Inalação

Evitar a inalação do vapor ou da névoa. Procurar ar fresco no caso de inalação acidental de vapores. Se a respiração for irregular ou se parar, aplique respiração artificial. Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Ingestão

Se ingeridos, procure orientações médicas imediatamente e mostre o conteúdo da ficha. NÃO provoque vômito. Manter o descanso.

Sintomas / efeitos mais importantes, agudos e tardios

Inalação

Pode causar irritação no nariz e garganta. Pode causar efeitos no sistema nervoso caracterizados através da seguinte progressão de sintomas: dor de cabeça, náuseas, tonturas, marcha cambaleante, confusão, perda de consciência. Os relatos associaram que a superexposição repetida e prolongada à solventes causam danos permanentes ao cérebro e sistema nervoso.

Ingestão

Pode resultar em problemas gastrointestinais.

Contato com olhos e pele

Pode causar irritação ou ardência dos olhos. O contato repetido ou prolongado pode causar irritação na pele e dermatites.

Proteção para o prestador de socorros

Dados não disponíveis sobre o produto. Consulte a seção 3 e 11 para os perigos dos ingredientes na composição do produto.

Notas para o médico

Dados não disponíveis sobre o produto. Consulte a seção 3 e 11 para os perigos dos ingredientes na composição do produto.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Formação de um filme de espuma aquosa universal, Dióxido de carbono (CO₂), Substância química seca, Spray de água.

Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança

Jato de água de grande vazão

Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura

Produtos de combustão arriscada

O fogo produzirá uma fumaça negra e densa contendo produtos de combustão perigosos (ver alínea 10). A exposição aos produtos de decomposição pode ser perigosa para a saúde.

Produtos de decomposição perigosa

Quando exposto a altas temperaturas, podem produzir produtos de decomposição perigosos, como monóxido e dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e fumaça.

Precauções para bombeiros

Riscos de Incêndio e Explosão

Líquido inflamável. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Retirar todas as fontes de ignição. Os vapores dos solventes são mais pesados que o ar e podem se espalhar pelo piso.

Equipamento de Proteção especial e procedimentos de combate ao incêndio.

Usar de forma apropriada: Vestuário totalmente protegido contra chamas. Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário. Resfriar os tanques mediante aspersão de água em caso de incêndio. Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Guardar em local bem arejado. Manter afastado de fontes de ignição. Não inalar vapores

Precauções ambientais

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. Informar as autoridades competentes, em conformidade com a legislação local no caso de contaminação de rios, lagos ou sistemas de águas residuais. Por favor evitar qualquer emissão de compostos orgânicos voláteis, se possível.

Métodos e materiais de contenção e limpeza

Contenha e recolha o derramamento com um material não combustível, areia, terra, vermiculita, terra diatomácea e deposite - o em recipientes próprios, conforme regulamentação local. Limpar de preferência com detergente; evite o uso de solventes.

Consulta a outras seções

Cumprir com as diretivas de segurança (ver capítulos 7 e 8).

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Recomendação de manuseio seguro

Evite a formação de vapores de solvente inflamáveis ou concentrações explosivas de vapor no ar e evite a concentração de vapor superiores aos limites de exposição ocupacional. O produto apenas deve ser utilizado apenas em áreas onde não existam lâmpadas descobertas ou outras fontes de ignição. Há a possibilidade de carga eletrostática: sempre aterre os recipientes quando for realizar a transferência de materiais. Os operadores devem utilizar roupas e calçados antiestáticos adequados. Não usar instrumentos que produzam faíscas. Evite o contato com olhos e pele. Não respirar vapores ou spray. Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação. Para a proteção individual, consultar a seção 8. Cumprir com as leis de segurança e saúde no trabalho. No caso geração de pó seco, utilize um respirador apropriado ou uma ventilação adequada, e luvas.

Orientação para prevenção de fogo e explosão

Os vapores dos solventes são mais pesados que o ar e podem se espalhar pelo piso. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Nunca use pressão para esvaziar o recipiente: o recipiente não é um recipiente pressurizável. Mantenha o material somente em recipientes iguais ao original.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Exigências para áreas de estocagem e recipientes

Observar os avisos dos rótulos. Armazenar a uma temperatura entre 5 e 25 °C, em local bem ventilado longe de fontes de calor, de inflamação ou da luz do sol direta. Não fumar. Impedir o acesso às pessoas não autorizadas. Os contêineres abertos

devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento.

Recomendações para estocagem conjunta

Armazenar separadamente dos agentes oxidantes e fortemente alcalinos e materiais fortemente ácidos.

Não armazenar junto com produtos explosivos, gasosos e sólidos oxidantes, os quais formam gases inflamáveis em contato com a água, produtos oxidantes, infecciosos e radioativos.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites nacionais de exposição profissional

Padrões atmosféricos no local de trabalho de materiais perigosos

Nº CAS	Nome químico	Fonte	Tempo	Tipo	Valor	Nota
1330-20-7	XILENO	ACGIH	15 min	STEL	150 ppm	
			8 hr	TWA	100 ppm	
		Brasil		TWA	78 ppm	
				TWA	340 mg/m3	
100-41-4	ETILBENZENO	ACGIH	8 hr	TWA	20 ppm	
		Brasil		TWA	78 ppm	
				TWA	340 mg/m3	
95-63-6	1,2,4-TRIMETILBENZENO	ACGIH	8 hr	TWA	25 ppm	

Controles da exposição

Informações técnicas adicionais da fábrica

Providenciar ventilação adequada. Isto deve ser acabado com uma boa extração geral e, se praticável, utilizar um local com uma saída de ventilação. Se estas medidas não forem suficientes para manter as concentrações de partículas e vapores de solventes abaixo do Limite de Exposição Ocupacional, proteção respiratória deve ser usada. Máscara com filtro de gás para vapores orgânicos.

Equipamento de proteção

Equipamento de proteção individual deve ser usado para prevenir o contato com os olhos, pele ou roupas.

Proteção respiratória

Quando os trabalhadores estão expostos a concentrações superiores aos limites de exposição devem ser usados equipamentos respiratórios adequados.

Proteção das mãos

O tempo para o rompimento das luvas é desconhecido para o produto. O material das luvas é recomendado com base nas substâncias na preparação.

Nome químico	Substância da luva	Espessura da luva	Pausa
XILENO	Borracha nitrílica	0,33 mm	30 min
	Viton (R) ^R	0,7 mm	480 min
HIDROCARBONETO AROMÁTICO	Viton (R) ^R	0,7 mm	30 min

A luva protetora deve ser adequada especificamente a cada trabalho. (Exemplo: estabilidade mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades anti-estáticas). Para proteção no uso indicado (proteção na pulverização), deve usar-se uma luva proteção tipo látex (CA -12869) Depois da contaminação, a luva deve ser trocada. Se não for possível evitar a submersão das mãos ao produto (por exemplo. manutenção, reparação), deve - se usar uma luva de butilo ou borracha de fluorocarbono. Após obter a luva do fabricante verifique o capítulo 3 da Ficha de Segurança para obter a informação sobre o tempo de absorção dos materiais. Cuidados devem ser tomados quando trabalhar com artigos que tenham bordas afiadas, as luvas podem ser danificadas facilmente tornando ineficazes. As instruções e informações provenientes do fornecedor das luvas para o uso, armazenamento, manutenção e troca devem ser seguidas. As luvas de proteção deverão ser substituídas imediatamente após a danificação ou os primeiros sinais de desgaste.

Proteção dos olhos

Utilize óculos para proteção contra respingos de solventes.

Proteção do corpo e da pele

Usar vestuário de proteção adequado. Use roupas antiestáticas feitas de fibra natural ou fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas.

Medidas de higiene

Lavar a pele cuidadosamente com sabão e água ou usar um produto conhecido para limpar a pele. Não utilizar solventes orgânicos

Controles de riscos ambientais

Não permitir a entrada do produto nos esgotos. Para informações ecológicas, consulte o capítulo 12.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

Aspecto

Estado físico: Líquido Cor: claro Odor: O Odor não é perceptível

Informações importantes sobre saúde, segurança e meio ambiente

Propriedade	Valor	Método
pH	O pH não pode ser medido devido a uma menor solubilidade em água.	
Ponto de fusão/congelamento	Não aplicável.	
Ponto/intervalo de ebulição	140 °C	
Ponto de combustão	23 °C	DIN 53213/ISO 1523
Taxa de evaporação	Mais lento que Éter	
Inflamabilidade (sólido, gás)	não relevante tanto produto é líquido	
Limite inferior de explosividade	0,8 vol-% Baseado no teor de solvente orgânico	
Limite superior de explosividade	12 vol-% Baseado no teor de solvente orgânico	
Pressão do vapor	3,6 hPa	
Densidade do vapor	dados não disponíveis	
Densidade relativa	1 g/cm ³	20 °C - DIN 53217/ISO 2811
Solubilidade		
Solubilidade em água	moderate	
Solubilidade em outros solventes	miscível com a maioria dos solventes orgânicos Listado em: Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes	
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	Esse Produto é uma mistura. Para mais informações, consulte a seção 12.	
Temperatura de auto-ignição	272 °C	DIN 51794 Baseado no teor de solvente orgânico
Temperatura de decomposição	Esse Produto é uma mistura. Para mais informações, consulte a seção 10.	
Viscosidade (23 °C)	Não aplicável.	ISO 2431 - 1993
Riscos de explosão	Não explosivo	
Propriedades oxidantes	Não oxidável	

Outras informações

Teste de separação de Solvente	< 3%
Conteúdo de componentes voláteis (incluindo água)	50,6 %

ADR/RID
Base Pressão do vapor ≥ 0.01 kPa

Teor de Solvente orgânico	50,6 %
VOC Europa	50,3 %

Base Pressão do vapor ≥ 0.01 kPa
Base Pressão do vapor ≥ 0.1 hPa

Seção 10. Estabilidade e reatividade**Reatividade**

Manter afastado de agentes oxidantes e de produtos fortemente alcalinos ou fortemente ácidos, de forma a evitar reações exotérmicas.

Estabilidade química

O produto é quimicamente estável.

Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.

Condições a serem evitadas

Estável nas condições recomendadas de armazenagem e manuseamento (ver seção 7).

Materiais incompatíveis a evitar

Não necessário em condições normais de utilização

Produtos de decomposição perigosa

Não conhecido.

Seção 11. Informações toxicológicas**Informações sobre efeitos toxicológicos****Observações Gerais**

Não existem dados disponíveis sobre a preparação. A preparação foi avaliada seguindo o método convencional da Diretiva 1999/45/CE e está em acordo com as propriedades ecotoxicológicas. Consulte as seções 2 e 3 para detalhes.

Experiências práticas

A ingestão pode causar náuseas, diarreia, vômito, irritação gastro-intestinal e pneumonia química. A exposição a vapores de solventes dos componentes em concentrações superiores aos limites de exposição ocupacional aplicáveis, podem resultar em efeitos adversos à saúde, como irritação das mucosas e do aparelho respiratório, nos rins, fígado e sistema nervoso central. Os sintomas incluem dor de cabeça, enjôo, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência. Solventes podem provocar alguns dos efeitos acima indicados por absorção através da pele. O contato repetido ou prolongado com a preparação pode causar a remoção da gordura natural da pele, resultando em dermatites de contato não alérgicas e absorção pela pele.

Toxicidade aguda**Toxicidade aguda inalatória**

CAS #	Nome químico	Espécies	Tipo	Duração da exposição	Valor	Método
1330-20-7	XILENO	ratazana	CL50	4 h	5.000 ppm	
100-41-4	ETILBENZENO	ratazana	CL50	4 h	4.000 ppm	
95-63-6	1,2,4-TRIMETILBENZENO	ratazana	CL50	4 h	18.000 mg/l	

Toxicidade aguda dérmica

CAS #	Nome químico	espécies	Tipo	Duração da exposição	Valor	Método
1330-20-7	XILENO	coelho	DL50		> 1.700 mg/kg	

efeitos irritantes

Pode provocar irritação dérmica em pessoas suscetíveis.

Seção 12. Informações ecológicas

Não existem dados disponíveis sobre o produto. O produto não deve ser liberado nos esgotos ou cursos de água. baseado no conteúdo de solvente orgânico.

Toxicidade**Toxicidade aquática****Toxicidade aguda de invertebrados aquáticos**

CAS #	Nome químico	espécies	Tipo	Duração da exposição	Valor	Método
64742-95-6	HIDROCARBONETO AROMÁTICO	Daphnia	EC50	24 h	170 mg/l	
95-63-6	1,2,4-TRIMETILBENZENO	Daphnia	LC50	48 h	6 mg/l	

A toxicidade aguda e prolongada em peixes

CAS #	Nome químico	espécies	Tipo	Duração da exposição	Valor	Método
64742-95-6	HIDROCARBONETO AROMÁTICO	Brachydanio rerio (zebra fish)	LC50	96 h	10 mg/l	
95-63-6	1,2,4-TRIMETILBENZENO	Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)	EC50	96 h	9,22 mg/l	

Toxicidade com plantas aquáticas

CAS #	Nome químico	espécies	Tipo	Duração da exposição	Valor	Método
64742-95-6	HIDROCARBONETO AROMÁTICO	Algae	EC50	72 h	10 mg/l	

Persistência e degradabilidade

Não existem informações disponíveis.

Potencial bioacumulativo

Não existem informações disponíveis.

Mobilidade no solo

Não existem informações disponíveis.

Outros efeitos adversos

A preparação foi avaliada seguindo o método convencional da Diretiva 1999/45/CE e está em acordo com as propriedades ecotoxicológicas. Consulte as seções 2 e 3 para detalhes.

Seção 13. Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos de tratamento de resíduos

Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.

Produto

Recomendações:

É recomendado o aproveitamento energético para o tratamento dos resíduos. Se isto não for possível, o resíduo perigoso deve ser disponibilizado para incineração.

Embalagens contaminadas

Recomendações:

Embalagens vazias devem ser sucateadas ou recondicionadas.

Seção 14. Informações sobre transporte

Regulamentações para o transporte nacional

BRASIL. LEIS, DECRETOS. Ministério dos Transportes: Resolução ANTT Nº 420.

Transporte Terrestre

Numero ONU:	1263
Nome apropriado para embarque:	TINTA
classe perigosa:	3
Subclasse de Risco:	Não aplicável.
Número de Risco	30
Grupo de embalagem:	III

Regulamentos internacionais para transportes

IMDG (Transporte marítimo)

Numero ONU:	1263
Nome apropriado para embarque:	TINTA
classe perigosa:	3
Subclasse de Risco:	Não aplicável.
Número de Risco	30
Grupo de embalagem:	III
Marine Pollutant:	não

ICAO/IATA (Transporte aéreo)

Numero ONU:	1263
Nome apropriado para embarque:	TINTA
classe perigosa:	3
Subclasse de Risco:	Não aplicável.
Número de Risco	30
Grupo de embalagem:	III

Seção 15. Regulamentações

Informação dos regulamentos nacionais

ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química). Manual para atendimento de emergências com produtos perigosos.
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Norm NBR 7500. Rio de Janeiro, 1994. 62p.
BRASIL. LEIS, DECRETOS. Ministério dos Transportes: Resolução ANTT Nº 420.
BRASIL. Leis, decretos. Lei n. 9605 de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe a lei de crimes ambientais. DOU,13.02.98, ret. 17.02.98. P. Executivo.
CHEMICAL ABSTRACTS. Columbus, CAS number.
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Norma NBR 14725: 2009.

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Restrita ao uso por profissionais.

Avaliação de segurança química

Nenhuma verificação de segurança foram realizadas sobre a mistura.

Seção 16. Outras informações

Nota de revisão

Versão	Mudanças
1.1	8, 9, 11, 12, 14, 15

Data da revisão: 2015-08-27

As informações apresentadas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto são corretas de acordo com o melhor do nosso conhecimento, informação e convicção na data de publicação desta ficha. As informações apresentadas foram elaboradas para o seguro manuseio, uso, processo, armazenamento, transporte, descarte e eliminação e não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações acima referem-se apenas para o(s) material (s) específicos aqui designados e não podem ser válidas para tais materiais utilizados em combinação com quaisquer outros materiais ou processos ou se o material for alterado ou processado, a menos que esteja especificado neste texto.

Atenção para uso de medicamentos : Evite o uso de medicamentos que são utilizados em casos de implante permanente no corpo humano.